

## SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR<sup>®</sup> DEPUROIL<sup>®</sup> BY-PASS

## FICHA TÉCNICA

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR<sup>®</sup>**, **Gama DEPUROIL<sup>®</sup>**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam duplo filtro coalescente e válvula obturadora de segurança,



A Gama DEPUROIL<sup>®</sup> apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

<b>IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO</b>	EN 858-1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO</b>	Separador de Hidrocarbonetos
<b>MARCA</b>	ECODEPUR <sup>®</sup>
<b>CLASSE EN 858-1</b>	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l <sup>(1)</sup> )
<b>CÉLULA COALESCENTE</b>	Dupla (lamelar/fibrilar) <sup>(2)</sup>
<b>OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA</b>	Incluída (Sistema maciço Anti-Desescalibração)
<b>CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO</b>	F
<b>MATERIAL</b>	Polietileno
<b>RESPIRO</b>	Incluído (1 1/2")
<b>CAIXA DE RECOLHA DE AMOSTRAS</b>	Incluída
<b>TAMPA DE PROTECÇÃO</b>	Polietileno

<sup>(1)</sup> Condições de teste EN 858-1 <sup>(2)</sup> Depuroil<sup>®</sup> NS1,5 – Fibrilar

MODELO	NS (l/s)	COM BY-PASS EXTERNO PARA CAUDAL MÁXIMO (l/s)				
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 1,5	1,5	9	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 3	3,0	9	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 6	6,0	-	17	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 8	8,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 10/12	10,0/12,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL <sup>®</sup> NS 15	15,0	-	-	-	56	104